

Mikrofon kierunkowy	SR-M3 ma filtr dolnoprzepustowy 200 Hz i przetacznik poziomu dźwięku + 10 dB, aby zwiększyć zrozumiałość dialogów. Gniazdo stuchawkowe pozwalające monitorować dźwięk podczas nagrywania. Dodatkowe wejście mikrofonowe 3,5 mm umożliwiające podłączenie kolejnego mikrofonu do aparatu/kamery.	1
Mikroport	System mikrofonów bezprzewodowych do lustranek cyfrowych, kamery bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych, który zapewnia szczegółowy, nadający się do emisji dźwięk.	1
Lutownica	Parametry minimalne: · Moc: 100W . Napięcie zasilania: 230V~50Hz . Zakres pracy temperatur: 400°C . Długość grotu: 50 mm	1
Krzesło obrotowe	Wyposażone w kółka, z regulacją wysokości. Siedzisko ze sztucznej skóry,maksymalne obciążenie 80 kg , wys. siedziska: 30 - 38 cm lub 38 - 48 cm	1
Tablet	Ekran: 10.1 <ul style="list-style-type: none"> • Procesor: ARM CortexA53 • Rozdzielcość: 1280 x 800 • Pojemność: 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej • Pamięć RAM: 2 GB • System: Android 10 • Kamera tylna 5 Mpix • Kamera przednia 2 Mpix • Złączka/łączność: GPS, Bluetooth 4.0, WiFi • USB C, Czytnik kart Micro SD, SDHC, SDXC • Załączone wyposażenie: ładowarka,Przewód USB 	10
Filament	Szpula filamentu: 750g PLA , biodegradowalne tworzywo sztuczne wykonane z odnawialnych zasobów naturalnych.	2